

**SUZUKI**

**VZ1600**

**WARTUNGSANLEITUNG**

Ed. October, 2013



9 9 5 0 0 - 3 9 2 6 3 - 0 1 G

## 10-8 RÄDER/REIFEN

### Räder (Felgen)

#### Ausbau des Hinterrades

- Den Heber [A] und die Stützblöcke [B] unter den Rippen [C] des Rahmenrohrs ansetzen und das Hinterrad [D] vom Boden abheben, bis das Vorderrad [E] den Boden berührt.

#### VORSICHT

Beim Ausbau des Hinterrads sicherstellen, dass das Vorderrad auf dem Boden steht, da das Motorrad andernfalls umkippt. Das Motorrad könnte beschädigt werden.

#### ⚠ ACHTUNG

Beim Ausbau des Hinterrads sicherstellen, dass das Vorderrad auf dem Boden steht, da das Motorrad andernfalls umkippt. Dadurch kann es zu Unfällen und Verletzungen kommen.

#### Spezialwerkzeuge -

Wagenheber: 57001-1238

Stützblöcke :57001-1398

- Den Handbremshebel langsam ziehen und mit einem Band [A] fixieren.

#### VORSICHT

Die Vorderradbremse beim Ausbau des Hinterrads gezogen halten, da das Motorrad andernfalls umfallen kann. Das Motorrad könnte beschädigt werden.

#### ⚠ ACHTUNG

Die Vorderradbremse beim Ausbau des Hinterrads gezogen halten, da das Motorrad andernfalls umfallen kann. Dadurch kann es zu Unfällen und Verletzungen kommen.

- Ausbauen:  
Bremsattel-Befestigungsschrauben [A]  
Bremsattel [B]

