



Seat Alhambra
(2015-2022)



Räder, Reifen und Fahrzeugvermessung

Inhaltsverzeichnis

44 - Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung	1
1 Allgemein	1
2 Versionenschlüssel (D2)	2
2.1 Versionenschlüssel (D2) bis Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*12	2
2.2 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*13 bis e1*2007/46*0401*18	3
2.3 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K):e1*2007/46*0401*19	3
2.4 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K):e1*2007/46*0401*20	4
2.5 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K):e1*2007/46*0401*21	5
2.6 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K):e1*2007/46*0401*22	5
2.7 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K):e1*2007/46*0401*23	6
2.8 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*24 und e1*2007/46*0401*25	6
2.9 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K):e1*2007/46*0401*26	7
2.10 Versionenschlüssel (D2) Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*27 bis e1*2007/46*0401*30	7
3 Räder, Reifen	9
3.1 Anzugsdrehmoment für Radschrauben	9
4 Rad- und Reifenkombinationen nach NEFZ (in Abhängigkeit der Reifenpakete)	10
4.1 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*10	10
4.2 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*11 bis e1*2007/46*0401*14	11
4.3 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*15 bis e1*2007/46*0401*16	12
4.4 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*17 bis e1*2007/46*0401*18	13
4.5 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*19	14
4.6 Ausstattungen für unterschiedliche Rad-Reifen-Kombinationen	15
5 Rad- und Reifenkombinationen nach WLTP (ohne Reifenpaket)	17
5.1 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*19	17
5.2 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*20	18
5.3 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*21	19
5.4 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*22 bis e1*2007/46*0401*26	20
5.5 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*27 bis e1*2007/46*0401*30	21
6 Räderzuordnung	22
6.1 61/2 J x 16	22
6.2 7 J x 17	23
6.3 71/2 J x 18	26
7 Empfohlene Sommerreifen	28
8 Empfohlene Ganzjahresreifen	29
9 Empfohlene Winterreifen	30

Reifenpaket 64			
Motorisierung	Reifengröße	Radgröße	Schneeketten
2,0l 135 kW TDI Dieselmotor	205/60 R 16 96H M+S	6,5 J x 16 ET 33	x
	215/60 R 16 95V	6,5 J x 16 ET 33	-
	225/50 R 17 98V	7 J x 17 ET 39	-
	225/45 R 18 95W	7,5 J x 18 ET 35	-

Von Seat empfohlene Reifenfabrikate:

- ◆ ⇒ [S7 ommerreifen](#)“, Seite 28
- ◆ ⇒ [W9 interreifen](#)“, Seite 30
- ◆ Empfohlene Notreifen und Noträder ⇒ Räder, Reifen - Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 44; Noträder, empfohlene Reserveräder und Notreifen; empfohlene Noträder und Notreifen

4.2 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1*2007/46*0401*11 bis e1*2007/46*0401*14

Anlage zur Gutachterlichen Stellungnahme 8116409590

- Typ-Genehmigungs-Typ 7N
- Ausstattungsmöglichkeiten für unterschiedliche Rad-Reifen-Kombinationen ⇒ [Seite 15](#) .
- Art und Größe der Schneeketten ⇒ Betriebsanleitung; Schneeketten.

Reifenpaket 61			
Motorisierung	Reifengröße	Radgröße	Schneeketten
1,4l 110 kW Ottomotor 2,0l 85 kW TDI; 2,0l 110 kW TDI Dieselmotor	205/60 R 16 96H	6,5 J x 16 ET 33	x
	215/60 R 16 95H	6,5 J x 16 ET 33	-
	215/60 R 16 95V	6,5 J x 16 ET 33	-

Reifenpaket 62			
Motorisierung	Reifengröße	Radgröße	Schneeketten
1,4l 110 kW Ottomotor 2,0l 85 kW TDI; 2,0l 110 kW TDI Dieselmotor	205/60 R 16 96H	6,5 J x 16 ET 33	x
	215/60 R 16 95H	6,5 J x 16 ET 33	-
	215/60 R 16 95V	6,5 J x 16 ET 33	-
	225/50 R 17 98H	7 J x 17 ET 39	-
	225/50 R 17 98V	7 J x 17 ET 39	-
	225/45 R 18 95W	7,5 J x 18 ET 35	-

Reifenpaket 63			
Motorisierung	Reifengröße	Radgröße	Schneeketten
2,0l 162 kW Ottomotor 2,0l 135 kW TDI Dieselmotor	205/60 R 16 96H M+S	6,5 J x 16 ET 33	x
	215/60 R 16 95V	6,5 J x 16 ET 33	-

Aluminiumfelge 7N5 601 025 A „KIROA“



Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1350 kg, im Anhängetrieb bis 1470 kg

Größe:	7 J x 17
Einpresstiefe (ET) in mm:	39
Radlast in kg:	675
Radlast im Anhängetrieb in kg:	735

Aluminiumfelge 7N5 601 025 B „KOSTA“



Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1350 kg, im Anhängetrieb bis 1470 kg

Größe:	7 J x 17
Einpresstiefe (ET) in mm:	39
Radlast in kg:	675
Radlast im Anhängetrieb in kg:	735

Aluminiumfelge 7N5 601 025 D, 7N5 601 025 H „DINAMICA“

